

Carte Colori Houtprimer

Algemeen: Carte Colori Houtprimer voor binnen en buiten is een hoogkwalitatieve acrylprimer voor alle houtsoorten, ontworpen om het doorlopen van tannine (hars) te voorkomen. Tevens is de primer toepasbaar op pleisterwerk, beton, metselwerk, keramische tegels, glas en polyester.

Voor beton en keramische tegel vloeren wordt Carte Colori Vloer Multi Primer aanbevolen.

Voor alle metalen wordt Carte Colori Metal Primer aanbevolen.

De 100% acryl samenstelling is nagenoeg geurloos en bevat weinig vluchtig oplosbare stoffen VOS, is snel drogend, makkelijk overschilderbaar en ontwikkeld volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken van dit moment.

Verbruik: 10- 12 m² per liter afhankelijk van type ondergrond en absorptie.

Voorbehandelen: het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof , vetvrij en ontdaan van algen aanslag te zijn.

Algemene toepassing: de primer kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor hardhoutsoorten zoals teak, mahonie, ceder enz. wordt twee lagen aanbevolen om het doorlopen van oliën en tannine door de primer te voorkomen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon warm water en een beetje zeep.

Droogtijd: Bij kamertemperatuur: stofdroog na 1-2 uur afhankelijk van de laagdikte en droogomstandigheden. Overschilderbaar na 24 uur. Niet verwerken beneden de 5 graden C.

Bewaren: bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele vorstvrije plaats.

Veiligheid: Houtprimer is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Vloer Multi primer buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor een goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Voor meer informatie: Carte Colori, tel. +31(0)345 520620 www.cartecolori.nl

Volumes: 1 ltr en 2,5 ltr

Voor gebruik goed roeren/ schudden.