

Carte Colori Projectverf

Algemeen: Carte Colori Projectverf is een hoogwaardige muurverf op waterbasis ontwikkeld volgens de laatste, meest duurzame en milieuvriendelijke technieken van dit moment. De projectverf is speciaal ontwikkeld voor vlekgevoelige plaatsen zoals hal, keuken en badkamer en gemakkelijk te reinigen. Tevens zeer geschikt voor ziekenhuizen, kantoren, kinderdagverblijven, enz.

Uiterlijk: de Projectverf heeft een zachte glans. De verf is zo ontwikkeld dat het oneffenheden en imperfecties in de ondergrond uitstekend verbergt.

Kleuren: Volgens de Carte Colori kleurenkaart

Verbruik: ongeveer 5 à 7 m² per liter uitgaande van 2 lagen

Voorbehandelen: Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog en stof en vet vrij te zijn. Verwijder alle losse schilferige oude verflagen. Reeds geschilderde muren grondig reinigen met schoon water. Bij sterk poederende ondergrond kan voor gestreken worden met Carte Colori PSU Primer Sealer Undercoat.

Algemene toepassing:

De verf kan worden aangebracht met de kwast, roller of spray. Voor gebruik raden wij aan de kleur te controleren en goed te roeren. De verf kan verdund worden met 10% water. In principe volstaat 2 lagen. Gereedschap meteen na gebruik reinigen met schoon water.

Droogtijd:

Afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid 2-4 uur afhankelijk van de laagdikte en atmosfeer. Overschilderbaar na 6-8 uur.
Niet verwerken beneden de 5 graden C.

Afwasbaar:

Eventuele vlekken kunnen direct gereinigd worden met een zacht schoonmaakmiddel. Vlekken van bleekmiddel of meer agressieve vervuiling is moeilijk te verwijderen.

Waterbestendig: onder normale omstandigheden is de verf na 10-14 dagen afwasbaar.

Bewaren:

Bewaren in gesloten verpakking op een donkere koele plaats vorstvrij.

Voor meer informatie:

Carte Colori, tel. +31(0)345 520620 www.cartecolori.nl

Veiligheid: Projectverf is irriterend voor de huid en ogen. Ingeval van contact: overvloedig spoelen met water en een dokter raadplegen. Projectverf buiten het bereik van kinderen houden. Zorg voor goede ventilatie tijdens verwerking en droging. Als de verf met spuit verwerkt wordt moet beschermende kleding en een geschikt mondkapje gedragen worden.

Volumes: 2,5 en 5 ltr