

Start

Uitvlakmortel op basis van zuivere vette kalk (raaplaag)

Omschrijving

Start is een gebruiksklare witte uitvlakmortel op basis van zuivere witte kalk, met toevoeging van marmerpoeder, uitgezochte silicen, en additieven die een goede hechting en verwerkbaarheid bewerkstelligen. Dankzij zijn hoge dampdoorlaatbaarheid, typisch voor kalk, is Start een ideale onderlaag voor allerhande decoratieve marmerafwerkingen en minerale verflagen.

Start is gemakkelijk verwerkbaar en vermindert onregelmatigheden in de ondergrond. Het product hardt redelijk snel uit en heeft een hoge mechanische weerstand; het zorgt voor perfect gladde en reguliere basislaag. Start is hittebestendig.

Start wordt gebruikt bij restauratie, renovatie of nieuwbouw, al of niet om bestaande bepleisteringen uit te vlakken. Het product kan eveneens dienen als onderlaag voor minerale verven en decoratieve afwerkingen.

Start corrigeert onregelmatigheden in grondmortels.

Technisch eigenschappen

Soortelijk gewicht	2000g/ l
PH	>12
Korrelgrootte	max 0,5 mm
Uitharding	± 3 uur na aanbrengen, afh. van ondergrond, temperatuur en vochtigheid
Verbruik	2à 2,4 kg/m ² afhankelijk van de ondergrond

Verwerking

Start is een hecht- of grondlaag die gebruikt wordt op elke synthetische ondergrond, op gipskarton of op onregelmatige minerale structuren en cement. Het product vormt een basislaag voor het aanbrengen van decoratieve kalkverven of marmerafwerkingen. Start kan zowel binnen als buiten toegepast worden, bij temperaturen tussen 5°C en 35°C. De ondergrond moet zuiver zijn, vrij van stof, loszittende delen, vetten,.... Wanneer de ondergrond behandeld is met een impregneermiddel (siliconen, silanen,..) wordt overleg met onze technische dienst aangeraden.

Start wordt aangebracht in twee lagen, in kruiselingse bewegingen met een plakspaan tot een glad oppervlak wordt bekomen. De totale dikte van de Start-laag bedraagt 1à3 mm. Polieren met een zuivere plakspaan of afwerken met een opwrijf spons; hierbij het oppervlak eventueel lichtjes bevochtigen met water d.m.v. een plantenspuit.

Verpakking

Emmers van 25 kg of 5 kg

Start als hechtlaag voor coristil

Wanneer START als hechtlaag of ondergrond voor CORISTIL gebruikt wordt, dan kan 1 laag van een paar mm. opgezet worden. In dit geval de hechtlaag niet gladmaken.

Meer informatie:

Carte Colori

Pascalweg 25a

4104 BE Culemborg

tel: +31(0) 345- 520620

e-mail : info@cartecolori.nl